

# TPM MODULROM

Huurre har gjennom mange år utviklet et walk-in room som en komplett prefabrikkert enhet.

Elementenes not- og fjærforbindelse, samt innstøpte eksenterlåser, gjør montering av rommet svært enkelt.

Rommet kommer flatpakket og monteres som et byggesett med spesialnøkkel som eneste hjelpemiddel.

Vedlagt våre leveranser finnes en montasjeveiledning og montasjetegninger.

TPM modulrom blir hovedsakelig benyttet som kjøle-og fryserom, men også som klimarom, tørrlager, hygienerom, kontor/hvilerom, blomsterrom, avfallsrom, proviantrom.

## Mål:

Rommene leveres med bredde og lengder på 100mm moduler målt utvendig, og kan fåes i alle størrelse fra 1000mm og oppover. Høyden er valgfri i trinn på 50mm.

Dette betyr meget stor fleksibilitet, og vil dermed gi våre kunder maksimal plassutnyttelse.

## Kledning:

TPM modulrom leveres i 0,6mm tynnplater med standard *fully foodsafe* belegg, samt i rustfri stål.

Gulvelementene leveres med sklisikker overflate som standard.

## Isolasjon:

Isolasjonen i elementene er Polyuretan skum, med gjennomsnittlig densitet på 40kg/m<sup>3</sup>.

Praktisk U-verdi 80 mm panel = 0,26 W/m<sup>2</sup>·K.

Praktisk U-verdi 100 mm panel = 0,21 W/m<sup>2</sup>·K.

Praktisk U-verdi 150mm panel=0,15 W/m<sup>2</sup>·K

Rommet kan benyttes i et temperaturområde fra -40°C til + 60°C.

## Klassifikasjoner:

CE merket: Produktet er i overensstemmelse med EN 14509, Annex ZA.

## Utstyr:

I tillegg til våre rom, leverer vi også:

- Kjøle-og fryseromsdører
- Isolerte eller uisolerte pendeldører
- Hylleinnredninger
- Glassdører
- Vinduer
- Oppkjøringsramper
- Innestengingsalarmer
- Trykkutjevningventiler
- PVC gardiner
- Diverse annet utstyr